

GWOŹDZIE	N O R M A B R A N Ż O W A	BN-77
	Gwoździe budowlane Gwoździe sufitowe	5028-33
		Grupa katalogowa 0435

1. WSTĘP


Przedmiotem normy są gwoździe sufitowe stosowane w pracach budowlanych, tynkarskich.

3. WYMAGANIA3.1. Wymiary wg rysunku i tablicy.2. OZNACZENIE

2.1. Symbol: Gw 01.B1C1 wg PN-84/M-81000.

2.2. Przykład oznaczenia gwoźdźa sufitowego Gw 01.B1C1 z drutu ze stali gatunku St1, o średnicy trzpienia $d = 2,8$ mm i długości $l = 30$ mm:

Gw 01.B1C1 - St1 - 2,8 × 30 BN-77/5028-33



BN-77/5028-33

Wielkość gwoźdźa $d \times l$	Średnica trzpienia d	Długość gwoźdźa l	Wysokość ramienia c	Orientacyjna grubość ramienia h	Orientacyjna masa 1000 sztuk
mm					kg
2,0 × 20	2,0	20	8	0,8	0,84
2,5 × 25	2,5	25	12	1,1	1,50
2,8 × 30	2,8	30		1,3	2,10

Zgłoszona przez Centralne Laboratorium Przemysłu Wytrobów Metalowych
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Wytrobów Metalowych dnia 9 marca 1977 r.
jako norma obowiązująca w zakresie produkcji od dnia 1 stycznia 1978 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 14/1977 poz. 50)

3.2. Materiał. Drut okrągły goły szary (ga), twardy (Nw) wg PN-67/M-80026, wykonany ze stali gatunku St1 wg PN-81/H-84023.

3.3. Wykonanie. Gwoździe czyszczone przez bębnowanie.

3.4. Pozostałe wymagania i badania - wg PN-84/M-81000.

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę - Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Wyrobów Metalowych POLMETAL Kraków, Oddział w Zabrze.

2. Normy związane
PN-81/H-84023 Stal określonego zastosowania. Gatunki
PN-67/M-80026 Druty okrągłe ze stali niskowęglowej
ogólnego przeznaczenia
PN-84/M-81000 Gwoździe. Ogólne wymagania i badania

3. Symbol wg SWW - 0651-31.

4. Autor projektu normy - Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Wyrobów Metalowych POLMETAL, Kraków, Oddział w Zabrze - praca zbiorowa.

5. Wydanie 2 - stan aktualny: lipiec 1989

a) uaktualniono normy związane,

b) uwzględniono zmianę:

zmiana 1 - Biuletyn PKNMij nr 4/1989 - treść nie publikowana.

Wydaniem 1 nie należy się posługiwać.