

ARMATURA SIECI DOMOWEJ	NORMA BRANŻOWA	BN-79 5241-09
	Armatura domowej sieci wodociągowej Uszczelki fibrowe pierścieniowe płaskie	
		Grupa katalogowa 0418


1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są uszczelki fibrowe pierścieniowe płaskie, stosowane w armaturze domowej sieci wodociągowej.

2. Przykład oznaczenia uszczelki fibrowej pierścieniowej płaskiej, o średnicy zewnętrznej $D = 18,0$ mm, średnicy wewnętrznej $d = 13,2$ mm i grubości $g = 1,0$ mm:

USZCZELKA FIBROWA 18,0×13,2×1,0

BN-79/5241-09

3. Wymiary, w mm – wg rysunku oraz tabl. 1 i 2.



4. Materiał – fibra wodoodporna wg BN-66/7341-01.

Tablica 1

$D_{-0,5}$	d	g
14,0	10,0	1,0
15,0	10,3	
16,5	12,0	
18,0	13,2	
18,5	13,0	2,0
23,5	18,0	1,0
24,0	12,5	
	13,0	
	17,0	2,0
30,0	25,7	1,0

Tablica 2

D	$d^{+0,2}$	g
20,0	17,0	1,0
25,0	21,2	
26,0	22,0	
27,5	24,0	1,5
33,5	27,0	
35,0	30,5	1,0
38,5	33,5	1,5
40,0		
53,0	42,5	3,0
60,0	43,0	1,0
	48,0	1,5
	60,0	

KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę – Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Wyrobów Instalacyjno-Sanitarnych i Grzewczych w Radomiu.

2. Istotne zmiany w stosunku do PN-68/M-75157. Poszerzono zakres wymiarów dla uszczelek.

Dotychczas obowiązująca PN-68/M-75157 zostaje unieważniona z dniem 1 kwietnia 1979 r.

3. Normy związane
BN-66/7341-01 Fibra techniczna

4. Symbol wg SWW – 0619-3.

5. Autor projektu normy – Anna Skiba.

6. Wydanie 2 – stan aktualny; wrzesień 1984; bez zmian.

Zgłoszona przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Wyrobów Instalacyjno-Sanitarnych i Grzewczych
Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Wyrobów Odlewniczych dnia 31 stycznia 1979 r.
jako norma obowiązująca od dnia 1 kwietnia 1979 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 8/1979 poz. 40)