

ŚRODKI TRANSPORTU POWIETRZNEGO	NORMA BRANŻOWA	BN-68
	Wzierniki z zamkiem krzyżowym Sprężyna	3813-64
		Grupa katalogowa V 15

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest sprężyna stosowana do wzierników z zamkiem krzyżowym wg BN-68/3813-60.

2. Przykład oznaczenia

a) sprężyny cynkowanej:

SPRĘŻYNA BN-68/3813-64

b) sprężyny kadmowanej:


SPRĘŻYNA K BN-68/3813-64

3. Wymiary w mm — wg rysunku.

4. Materiał — drut sprężynowy ze stali D80A 1,0 BII PN-71/M-80057.

5. Wykonanie — A — S wg PN-64/M-80700. Liczba zwoi czynnych — 6,5. Odchyłki wymiarów w klasie IT12.

6. Wykończenie — cynkowane lub kadmowane na grubość $0,004 \div 0,010$ mm.



K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę — Instytut Lotnictwa.

2. Normy związane

PN-71/M-80057 Druty sprężynowe. Druty ze stali węglowych, okrągłe, ogólnego przeznaczenia

PN-64/M-80700 Sprężyny śrubowe walcowe z drutów lub prętów okrągłych. Ogólne wymagania i badania techniczne

BN-68/3813-60 Wzierniki z zamkiem krzyżowym. Zespoły

3. Uwagi do wydania II — wydanie ze zmienionym układem normy.

Zgłoszona przez Instytut Lotnictwa
Ustanowiona przez Zjednoczenie Przemysłu Lotniczego dnia 20 lipca 1968 r.
jako norma obowiązująca od dnia 1 stycznia 1970 r.
(Mon. Pol. nr 46/1968 poz. 326)