

ŚRODKI TRANSPORTU WODNEGO I URZĄDZENIA PŁYWAJĄCE	N O R M A B R A N Ż O W A	BN-84
	Rybackie narzędzia połowu Podział i oznaczenia włoków i tuk	3743-24
		Zamiast BN-72/3743-24
		Grupa katalogowa 0547

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest podział i oznaczenia włoków i tuk, zwanych w dalszej treści normy narzędziami włokowymi, stosowanymi w rybołówstwie morskim.

1.2. Zakres stosowania normy. Niniejszą normę należy stosować w dokumentacji technicznej, korespondencji, manipulacjach produkcyjnych i magazynowych oraz w ewidencji.

2. PODZIAŁ

2.1. Typy. W zależności od charakteru pracy narzędzia połowowego, rozróżnia się cztery typy włokowych narzędzi połowu oznaczonych symbolami wg tablicy.

Włokowe narzędzie połowu	Oznaczenie literowe typu
Włok denny	WD
Włok pelagiczny	WP
Tuka denna	TD
Tuka pelagiczna	TP

2.2. Rodzaje. W zależności od liczby ścian we wlocie gardzieli narzędzia połowowego rozróżnia się następujące rodzaje narzędzi włokowych (wg BN-76/3743-66 oraz BN-76/3743-67):

- dwuścienne,
- czterościenne,
- wielościenne.

Oznaczenie liczby ścian włoków i tuk więcej niż dwuściennych wykonuje się przez dodanie do oznaczenia literowego typu narzędzia (2.1) cyfry charakteryzującej liczbę ścian narzędzia.

Wstawione kliny boczne nie są traktowane jako oddzielne ściany.

2.3. Wielkości. Podstawowymi rozmiarami określającymi wielkość narzędzia są:

- a) długość nadbory i bokbory,

- b) długość górnej ściany włoka lub tuki.

3. OKREŚLENIA

3.1. długość nadbory i bokbory — długość części liny, na której są osadzone tkaniny sieciowe lub elementy linowe tworzące wlotową część włoka lub tuki. Odcinków lin wychodzących poza naczółki skrzydeł nie uwzględnia się.

3.2. długość segmentów górnej ściany włoka lub tuki — długość mierzona w zwarcu w osi symetrii ściany od punktu przecięcia z nadborą do worka.

3.3. segment ściany — element włoka lub tuki wykonany z jednego asortymentu materiału.

4. SPOSÓB BUDOWY OZNACZENIA NARZĘDZI POŁOWOWYCH

4.1. Zasady ogólne. Oznaczenie narzędzia włokowego powinno składać się z następujących danych:

- a) oznaczenia literowego typu,
- b) symbolu cyfrowego rodzaju,
- c) symbolu cyfrowego określającego długość nadbory i bokbory włoka lub tuki,
- d) symbolu cyfrowego określającego długość ściany górnej włoka lub tuki.

Wymiary długościowe określa się z dokładnością do 1,0 m, a zaokrągla się je zgodnie z PN-70/N-02120.


4.2. Sposoby szczegółowe budowy oznaczenia narzędzi w zależności od kształtu ich wlotu

4.2.1. Narzędzia o wlocie kwadratowym — oznacza się dopisując po oznaczeniach wg 4.1 symbol x4.

4.2.2. Narzędzia o wlocie prostokątnym — oznacza się podając do oznaczeń wg 4.1 po znaku plus symbol, w którym pierwsza liczba oznacza długość nadbory, druga liczba długość bokbory, a liczba następna oddzielona kreską ukośną oznacza długość górnej ściany włoka lub tuki.

K O N I E C

Informacje dodatkowe



Zgłoszona przez Urząd Gospodarki Morskiej
Ustanowiona przez Dyrektora Centralnego Laboratorium Przemysłu Rybnego dnia 14 maja 1984 r.
jako norma obowiązująca od dnia 1 stycznia 1985 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 7/1984 poz. 13)

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę — Morski Instytut Rybacki, Gdynia.

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-72/3743-24

a) wprowadzono nowe sposoby oznaczenia wielkości włoków i tuk,

b) wyeliminowano niektóre definicje, nieprzydatne w nowym projekcie normy.

3. Normy związane

PN-70/N-02120 Zasady zaokrąglania i zapisywania liczb

BN-76/3743-67 Rybackie narzędzia połowu. Nazwy i określenia

BN-76/3743-66 Rybackie narzędzia połowu. Podział

4. Przykłady oznaczenia narzędzi połowowych

a) Włok denny dwuścienny o długości nadbory 24,00 m i długości ściany górnej włoka 37,00 m:

WD — 24/37

b) Włok pelagiczny czterościenny o wlocie kwadratowym, o długości nadbory 106,00 m i długości bokbory 106,00 m oraz ściany górnej włoka 166,00 m:

WP4 — 106 + 106/166

c) Włok pelagiczny czterościenny o wlocie prostokątnym, o długości nadbory 23,00 m i długości bokbory 20,00 m oraz długości ściany górnej włoka 54,00 m:

WP4 — 23 + 20/54