

|                                                              |                                                                           |                          |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| ŚRODKI<br>TRANSPORTU<br>WODNEGO<br>I URZĄDZENIA<br>PŁYWAJĄCE | NORMA BRANŻOWA                                                            | BN-78<br>3743-10         |
|                                                              | Uzbrojenie rybackich narzędzi połowu<br><b>Elementy linowe</b><br>Badania | Zamiast<br>BN-63/3743-10 |
|                                                              |                                                                           | Grupa katalogowa V 47    |

### 1. WSTĘP

Przedmiotem normy są badania jakości elementów linowych stosowanych do zbrojenia rybackich narzędzi połowu.

### 2. BADANIA

**2.1. Program badań.** Wszystkie elementy linowe w partii należy poddać następującym badaniom:

- sprawdzenie materiału,
- ogłędziny zewnętrzne,
- sprawdzenie wymiarów,
- sprawdzenie wykonania i wykończenia.

**2.2. Przygotowanie partii do badań.** Partia poddawana badaniom powinna się składać z elementów linowych jednego typu, rodzaju i odmiany. Do partii wytwórca powinien dołączyć atest lub zaświadczenie materiału użytego do wyrobu elementu linowego oraz próbkę materiału o długości 0,75 m.

#### 2.3. Opis badań

**2.3.1. Sprawdzenie materiału** polega na stwierdzeniu zgodności użytego materiału badanego elementu linowego z atestem lub zaświadczeniem dostarczonym przez wytwórcę oraz z postanowieniami właściwej normy przedmiotowej w odniesieniu do konstrukcji liny. Konstrukcję liny stwierdza się przez zbadanie próbki. W przypadkach wątpliwych należy przeprowadzić analizę laboratoryjną.

**2.3.2. Ogłędziny zewnętrzne** należy przeprowadzać gołym okiem sprawdzając, czy element linowy nie ma uszkodzeń mechanicznych takich, jak zerwanie, przetarcie, zgnie-

cenie lub zgięcie drutów lub żył oraz czy nie ma wad nierównomiernego układu żył lub drutów lub nieprawidłowych łączeń.

**2.3.3. Sprawdzenie wymiarów** należy przeprowadzać za pomocą suwmiarki i taśmy metalowej. Sprawdzeniu podlegają wymiary podane w poszczególnych normach przedmiotowych.

**2.3.4. Sprawdzenie wykonania i wykończenia** polega na stwierdzeniu zgodności z odpowiednimi postanowieniami poszczególnych norm przedmiotowych.

**2.4. Ocena wyników badań.** Partię elementów linowych należy uznać za zgodną z wymaganiami normy, jeżeli wszystkie badania zawarte w 2.3 zakończyły się wynikiem dodatnim.

W przypadku stwierdzenia w partii obecności elementu linowego niezgodnego z wymaganiami normy, należy ten element usunąć z partii. W elemencie linowym uznanym za niedobry należy przeciąć jedno ucho.

**2.5. Zaświadczenie o jakości.** Na żądanie odbiorcy (podane w zamówieniu) wytwórca wystawia zaświadczenie zawierające co najmniej:

- nazwę i adres wytwórni,
- liczbę i oznaczenie wyrobów według normy przedmiotowej,
- wyniki badań,
- datę przeprowadzenia badań,
- podpis przeprowadzającego odbiór.

KONIEC

#### INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę - Zjednoczenie Gospodarki Rybnej, Szczecin.

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-63/3743-10 - zmieniono tytuł normy.

3. Autor normy - mgr inż. Janusz Rejdak, ZGR.

Zgłoszona przez Zjednoczenie Gospodarki Rybnej  
Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Gospodarki Rybnej dnia 22 sierpnia 1978 r.  
jako norma obowiązująca od dnia 1 stycznia 1979 r.  
(Dz. Norm. i Miar nr 19/1978 poz. 88)