

TRANSPORT SZYNOWY	NORMA BRANŻOWA	BN-65
	Tabor kolejowy Sworznie z podtoczeniem	9316-02
		Zamiast RN-57/MK-0242
		Grupa katalogowa V 55

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są sworznie z podtoczeniem, stosowane w taborze kolejowym wraz z pierścieniami osadczymi wg BN-65/9316-03.

2. Przykład oznaczenia

a) sworznia z podtoczeniem o średnicy $d = 40e8^1)$ i długości $L = 80$ mm, wykonanego ze stali 45:

SWORZEŃ 40X80 - 45 BN-65/9316-02

b) sworznia z podtoczeniem o średnicy $d = 40$ mm, z pasowaniem innym niż e8 np.f8, o długości $L = 80$ mm, wykonanego ze stali 45:

SWORZEŃ 40f8X80 - 45 BN-65/9316-02

3. Normy związane

PN-61/H-84019 Stal węglowa konstrukcyjna wyższej jakości ogólnego przeznaczenia.

Gatunki

BN-65/9316-C3 Tabor kolejowy. Pierścienie osadcze sworzni

4. Wymiary w mm oraz orientacyjny ciężar - wg rysunku i tablicy na str. 2.

5. Materiał. Stal 10, 35 lub 45 wg PN-61/H-84019.

6. Wykonanie. Kute lub tłoczone.

7. Obróbka cieplna. Powierzchnie sworzni o średnicy d ze stali 10 - nawęglane i hartowane, twardość min. 55 HRC, ze stali 35 lub 45 - hartowane, twardość min. 48 HRC.

K O N I E C

¹⁾ Symbol pasowania e8 może być pominięty w oznaczeniu. Pasowanie inne niż e8 należy podać w oznaczeniu.

